



TUBES RECTANGULAIRES EN ACIER SOUDÉ (CREW/HREW) WELDED RECTANGULAR STEEL TUBINGS

NOTE: IL EXISTE D'AUTRES DIMENSIONS,
CONSULTER NOS REPRÉSENTANTS.

LES TUBES SONT FORMÉS PAR SOUDURE ÉLECTRIQUE AVEC UN FEUILLARD LAMINÉ À FROID (CREW) OU À CHAUD(HREW)
TUBES ARE ELECTRICALLY WELDED FROM COLD ROLLED SHEETS (CREW) OR HOT ROLLED SHEETS (HREW)

PAROI ÉPAISSEUR WALL THICKNESS	0.035	0.042	0.049	0.058	0.065	0.072	0.083	0.095	0.109	0.120	0.134
Diam. ext. OD	Lb/Pi.Lin. lb/in. ft										
½ X ¾	0.281	0.333	0.384	0.447	0.495	0.541					
½ X 1	0.340	0.404	0.467	0.546	0.606	0.664					
½ X 1 ¼	0.400	0.476	0.550	0.644	0.716	0.786					
½ X 1 ½	0.459	0.547	0.634	0.743	0.827	0.909					
5/8 X 1	0.370	0.440	0.509	0.595	0.661	0.725					
5/8 X 1 1/8	0.400	0.476	0.550	0.644	0.716	0.786					
5/8 X 1 ¼	0.430	0.512	0.592	0.694	0.771	0.847					
¾ X 1	0.400	0.476	0.550	0.644	0.716	0.786					
¾ X 1 ¼	0.459	0.547	0.634	0.743	0.827	0.909					
¾ X 1 ½	0.519	0.619	0.717	0.842	0.937	1.031	1.176				
¾ X 1 ¾	0.578	0.690	0.800	0.940	1.048	1.153	1.317				
¾ X 2	0.638	0.761	0.884	1.039	1.158	1.276	1.458				
1 X 1 ¼	0.519	0.619	0.717	0.842	0.937	1.031	1.176	1.331	1.506		
1 x 1 ½	0.578	0.690	0.800	0.940	1.048	1.153	1.317	1.492	1.691	1.844	
1 x 1 ¾			0.884	1.039	1.158	1.276	1.458	1.654	1.877	2.048	
1 x 2			0.967	1.137	1.269	1.398	1.600	1.815	2.062	2.252	
1 x 2 ½			1.134	1.335	1.490	1.643	1.882	2.138	2.433		
1 x 3			1.300	1.532	1.711	1.888	2.164	2.461	2.803		
1 ¼ x 1 ¾			0.967	1.137	1.269	1.398	1.600	1.815	2.062	2.252	
1 ¼ x 3					1.379	1.521	1.741	1.977	2.247	2.456	
1 ½ x 2			1.134	1.335	1.490	1.643	1.882	2.138	2.433	2.660	
1 ½ x 2 ½			1.300	1.532	1.711	1.888	2.164	2.461	2.803	3.068	
1 ½ x 3			1.467	1.729	1.932	2.133	2.446	2.784	3.174	3.476	
1 ¾ x 2 ½					1.821	2.010	2.305	2.623	2.989	3.272	
2 x 2 ½					1.932	2.133	2.446	2.784	3.174	3.476	
2 x 3					2.153	2.377	2.728	3.107	3.544	3.884	4.312
2 x 4					2.595	2.867	3.293	3.753	4.306	4.700	5.223